



T Stride M Pro, T Stride M 800, T Stride M 700, T Stride M 600, T Stride M 500
312 BÖ hörapparatserie



Stride M

SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Buller	•	•	•		
	Konversation i folksamling	•	•	•		
	Konversation i liten grupp	•	•	•		
	Konversation i lugn miljö	•	•	•	•	
	Konversation i buller	•	•	•	•	
	Tyst	•	•	•	•	
	Antal miljöer	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2		SpeechZone	
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
	Dynamic Spatial Awareness	•				
Sound Conductor	Förbättrad taluppfattning	•	•	•	•	•
	Brusreducering	•	•	•	•	•
	Adaptiv riktverkan	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Spatial Awareness	Spatial Awareness	Dynamic	Personalized	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•

Sound Stabilization

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontroll	•	•	•	•	•
	Återkopplingshanterare	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•

Upplev innovationer

Patientinsikter	Log It All	•	•	•	•	•
	Patientbetyg	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•

Bekvämlighet


	DuoLink	•	•	•	•	•
	Telespole och Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaural Telefon	•	•	•	•	

Anpassa

	Automatisk tillvänjningshanterare	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskompression	•	•	•	•	•
	Tinnitusmasker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streamingprogram	•	•	•	•	•
	Manuella program	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 och DSLv5	•	•	•	•	•
	Justerbara band	20	20	16	10	6

Stride M har IP 68

Anpassningsområde




--- Slim tube (power dome)

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2 cc-koppling, teknisk data

Referenstestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)

1.6

1.6



OSPL90

Maximal (dB SPL)

122

129

HFA - OSPL90 (dB SPL)


112

121

vid RTF (dB SPL)

108

125



Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)

Maximal (dB)

56

63

HFA - FOG (dB)


48

53

vid RTF (dB)

48

60



Referenstestsinställningar (RTS)

Frekvensomfång (Hz)

<100 - 6500

<100 - 6500

Referenstestförstärkning (dB)

35

44

Strömförbrukning vid RTS (mA)

1.3

1.4

Typisk batterilivslängd (h)

140

130

Ekvivalent ingångsbrus vid RTS (dB SPL)


19

19

Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)

1.5/1.5/2.0

5.0/3.0/2.0




Induktionsspolekänslighet (31,6 mA/m)

HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)

95/0

104/0



Standard: mik vid 70 dB SPL vs. induktionsspole vid 100 mA/m

--- Mik

--- Induktionsspole

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet från ANSI c63.19-2011 EMC, omni/telespole

M4/T4


M4/T4

IEC 60118-o OES-koppling, teknisk data

Referenstestfrekvens - IEC 60118-o (kHz)

1.6

1.6



OSPL90

Maximal (dB SPL)


126

134

vid RTF (dB SPL)

116

133



Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)

Maximal (dB)


60

68

vid RTF (dB)

55

67



Frekvenssvar

Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)

<100 - 6600

700 - 6300

Referenstestförstärkning (dB)

41

58

Strömförbrukning vid RTG (mA)

1.2

1.2

Typisk batterilivslängd (h)

150

150

Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)


19

19

Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)

1.5/1.5/2.0

8.0/5.0/2.0



Induktionsspolekänslighet

vid RTF (grafen visar 31.6 mA/m vid RTG) (dB SPL)

101

118

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet vid IEC 60118-13, 2011 fältstyrka

16/16/16

30/15/15

90/50/35 V/m, omni IRIL låg/medelhög/hög band (dB SPL)

Förklaring

- Slangfäste
- Tunn ljudslang

Testförhållanden

Slangfäste: filtererat; Batteristorlek: 312; Källa: spänning 1.3 V; Slang: längd 25 mm, diameter insida 1.93 mm

Hörapparaten inställd på Unitrons TrueFit-testinställningar. LLE appliceras på en ungefärlig nivå om 35 dB SPL.

Domer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekavitet eller opererad hörselgång.

För sådana fall rekommenderar vi en personligt utformad insats.

Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL.

Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.