

Shine™ Rev

Shine Rev 4 13er High Power mini HdO Hörsystem



High Power mini

Leistungsprofil

	Shine Rev 4
Kanäle / Bänder	4/8
Signalverarbeitungsstrategien	WDRC und Linear
Adaptiv direktional	•
Fix direktional	•


Hauptfunktionen

AutoMic	•
---------	---

Funktionen

Manuelle Programme	Bis zu 4
Automatischer Anpass Manager	•
Störgeräuschunterdrückung	3 Einstellmöglichkeiten
Sprachanhebung	3 Einstellmöglichkeiten
Rückkopplungsmanager	•
Natural Sound Balance	•
AntiShock	3 Einstellmöglichkeiten
Windgeräuschmanager	3 Einstellmöglichkeiten
MyMusic	•
T-Spule	•
DAI	•
Data Logging	•
IntelliVent-Technologie für alle Arten von Otoplastiken	•
Plasmabeschichtung	•
IP57	•

Anpassbereich



Technische Daten

	High Power mini
LMax. / Vmax. 2cc (ohne Filter)	137 / 72
LMax. / Vmax. (Slim Tube)	135 / 70
Batteriegröße	13





Shine Rev 4 High Power mini HdO Hörsystem

Hörwinkel mit Filter
(Standard)

Hörwinkel ohne Filter
(optional)

Power Slim Tube
(optional)

ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2cc-Kuppler Technische Daten

	Bezugsprüffrequenz – IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
OSPL90				
Maximum (dB SPL)	134	137	135	
Nominal (dB SPL)	131	134	132	
HFA - OSPL90 (dB SPL)	128	128	122	
bei RTF (dB SPL)	123	123	116	
Full on Gain (Eingang 50 dB SPL)				
Maximum (dB)	68	72	70	
HFA - FOG (dB)	64	64	58	
bei RTF (dB)	58	58	57	
	Bezugsprüfeinstellungen (RTS)			
Frequenzbereich (Hz)	100-6200	100-6200	100-6200	
Bezugsprüfverstärkung (dB)	51	51	45	
Stromverbrauch bei RTS (mA)	1.2	1.2	1.2	
Durchschnittliche Batterielebensdauer (h)	258	258	258	
Äquivalentes Eigenrauschen bei RTS (dB SPL)	19	19	20	
Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)	2.5/2/1	2.5/2/1	2.5/2/1	
	Empfindlichkeit der Induktionsspule (31,6 mA/m)			
HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	111/0	111/0	103/1	
	Standard: Mikrofon bei 70 dB SPL gegenüber Induktionsspule bei 100 mA/m			
	— Mikrofon - - Induktionsspule			

Elektromagnetische Kompatibilität

EMV-Immunität nach ANSI c63.19-2001 EMC, Omni/T-Spule	M2/T2	M2/T2	M2/T2
---	-------	-------	-------

IEC 118-o OES-Kuppler Technische Daten

	Referenztestfrequenz – IEC 118-o (kHz)	1.6	1.6	1.6
	OSPL90			
	Maximum (dB SPL)	139	139	135
	bei RTF (dB SPL)	133	133	124
	Full on Gain (Eingang 50 dB SPL)			
	Maximum (dB)	73	77	71
	bei RTF (dB)	69	68	62
	Basisfrequenzgang			
	Frequenzbereich (DIN 45605) (Hz)	100-6600	100-6900	100-6900
	Bezugsprüfverstärkung (dB)	58	58	49
	Stromverbrauch bei RTG (mA)	1.2	1.2	1.2
	Durchschnittliche Batterielebensdauer (h)	258	258	258
	Äquivalentes Eigenrauschen bei RTG (dB SPL)	19	19	20
	Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)	2.5/2/1	2.5/2/1	2.5/2/1
	Empfindlichkeit der Induktionsspule			
	bei RTF (Diagramm für 31,6 mA/m bei RTG) (dB SPL)	118	118	108
	Höchstwert (1 mA/m bei maximaler Verstärkung) (dB SPL)	103	106	100
	bei RTF (1 mA/m bei FOG) (dB SPL)	99	99	88
	Elektromagnetische Kompatibilität			
	EMV-Immunität nach IEC 60118-13, 2011 Feldstärke 90/50/35 V/m, Omni IRIL Tief-/Mittel-/Hochband (dB SPL)	33/53/52	33/53/52	33/53/52

Legende

- Hörwinkel ohne Filter
- Hörwinkel mit Filter

Testbedingungen

Batteriegröße: 13; Quelle: 1,3 V; Schlauch: Länge 25 mm, Innendurchmesser 1,93 mm
Hörsystem im Unitron TrueFit Testmodus.

Domes dürfen niemals bei Hörsystemträgern mit perforiertem Trommelfell, offenen Kavitäten des Mittelohrs oder chirurgisch veränderten Gehörgängen verwendet werden. Für solche Fälle empfehlen wir, ein individuell gefertigtes Ohrpassstück zu verwenden.

Der Ausgangsschalldruck dieser Hörgeräte überschreitet 132 dB SPL.

Wir behalten uns vor, die technischen Daten im Zuge der Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.