

Moxi™ Kiss 6

Receptor en canal (RIC) retroauricular de pila 312

Características distintivas

6 canales

Programa automático con SmartFocus

Los usuarios pueden experimentar un desempeño automático superior con la mejor combinación de 3 ambientes auditivos. Además, la integración de SmartFocus™ ofrece una mejora adicional a la comprensión de habla en ruido o proporciona mejor comodidad de manera automática

Balance natural del sonido

Una característica adaptativa para minimizar los artefactos que pueden ocurrir cuando el sonido amplificado se combina en el canal auditivo con el sonido directo. El balance natural del sonido monitorea de manera continua estos sonidos y hace ajustes precisos para conservar una señal clara y balanceada

Manejo de adaptación automática

Permite un periodo de ajuste automático y sutil para el usuario al brindar la mejor adaptación inicial posible, combinada con un beneficio a largo plazo para la comprensión de habla

Manejo de feedback

Ofrece ganancia máxima utilizable por supresión de retroalimentación temporal antes de que se conviertan en audible

Tecnología inalámbrica

DuoLink – los cambios de programa, de volumen y al SmartFocus que se hacen en un audífono se transfieren de manera automática al otro oído

uDIRECT™ 2 (opcional) – interfaz inalámbrica entre los audífonos y dispositivos con Bluetooth® habilitado (como teléfonos celulares)

uTV™ 2 (opcional) – transmite la señal de audio de un televisor o fuente de audio al uDIRECT 2




Control remoto (opcional)

Permitido para funcionalidad esencial

Características adicionales

- Micrófonos direccionales adaptativos multibanda
- 3 programas manuales + 3 programas de transmisión inalámbrica
- AntiShock™
- MyMusic™
- Manejo del ruido de viento
- Realce de habla DN
- Reducción de ruido
- Enmascarador de Tinnitus
- Registro de datos
- Easy-t
- DAI a través del uDirect/uDirect 2
- Programación inalámbrica opcional con iCube
- La tecnología IntelliVent está disponible en audífonos hechos a la medida




Guía de adaptación






Moxi Kiss 6 se adapta a pérdidas auditivas de leves a severas y audiogramas de diferentes configuraciones, desde inversas a aquellas con pendiente en agudos.

Moxi Kiss 6 RIC

Datos técnicos ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 acoplador 2cc

	Moxi Kiss 6 estándar (receptor xS)	Moxi Kiss 6 potente (receptor xP)	Moxi Kiss 6 super potente (receptor xSP)
Frecuencia de referencia - IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
OSPL90			
Máximo (dB SPL)	112	126	129
Nominal (dB SPL)	109	123	126
HFA-OSPL90 (dB SPL)	105	118	120
a RTF (dB SPL)	104	120	124
			
Ganancia al máximo (entrada 50 dB SPL)			
Máximo (dB)	45	55	61
HFA-FOG (dB)	39	48	55
en RTF (dB)	38	49	60
			
Configuración test de referencia			
Rango de frecuencia (Hz)	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Ganancia del test de referencia (dB)	28	41	43
Consumo de pila en RTS (mA)	1.15	1.25	1.2
Duración de la pila (h)	141	130	135
Ruido de entrada equivalente en RTS (dB SPL)	19	18	19
Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
Compatibilidad electromagnética			
Compatibilidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omni	M4	M4	M4

Datos técnicos IEC 118-0 acoplador OES

	Moxi Kiss 6 estándar (receptor xS)	Moxi Kiss 6 potente (receptor xP)	Moxi Kiss 6 super potente (receptor xSP)
Frecuencia de referencia - IEC 118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
OSPL90			
Máximo (dB SPL)	121	132	133
en RTF (dB SPL)	113	129	132
			
Ganancia al máximo (entrada 50 dB SPL)			
Máximo (dB)	56	65	69
en RTF (dB)	46	58	68
			
Configuración test de referencia			
Rango de frecuencia (DIN 45605) (Hz)	<100-8600	<100-7500	<100-5800
Ganancia del test de referencia (dB)	39	51	57
Consumo de pila en RTG (mA)	1.15	1.2	1.2
Duración de la pila (h)	141	135	135
Ruido de entrada equivalente a RTG (dB SPL)	19	18	19
Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
Compatibilidad electromagnética			
Compatibilidad EMC por IEC 60118-13, intensidad del campo de 90/50/35 V/m, omni IRIL banda baja/media/alta (dB SPL)	37/25/47	37/25/47	37/25/47

Referencia

- Moxi Kiss 6 xS
- Moxi Kiss 6 xP
- Moxi Kiss 6 xSP

Condiciones de la prueba

Tamaño de pila: 312; fuente de voltaje 1.3 V;
 mediciones obtenidas con configuración cerrada usando un acoplador HA-1 (ANSI-3.7-1995) o simulador de oído ocluido (EN 60711,
 disposición del acoplamiento según fig.4 en la prueba estándar). El audífono configurado para las configuraciones del test TrueFit Unitron.
 Los domos nunca se deben adaptar a pacientes con membranas timpánicas perforadas, cavidades de oído medio expuestas o canales
 auditivos quirúrgicos. Para tales casos, se recomienda usar moldes.
 El nivel de presión sonora en estos audífonos excede los 132 dB SPL.
 Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso cuando se presenten mejoras.