

Moxi² Kiss

Moxi² Kiss Pro, Moxi² Kiss 20, Moxi² Kiss 16, Moxi² Kiss 10, Moxi² Kiss E
Gamme d'écouteurs intraauriculaires



Moxi² Kiss

Profil de performance	Moxi ² Kiss Pro	Moxi ² Kiss 20	Moxi ² Kiss 16	Moxi ² Kiss 10	Moxi ² Kiss E
Canaux / bandes	20	20	16	10	6
Traitement du signal	WDRC et compression linéaire				
Directionnel adaptatif	Multibande	Multibande	Multibande	Multibande	•

Fonctions distinctives

SpeechZone 2	•				
Traitement spatial binaural	•				
Programme automatique	Automatique 4	Automatique 4	Automatique 3	Automatique 2	Manuel
SmartFocus 2	•	•	•		
SmartFocus				•	•
Programme téléphonique binaural	•	•	•	•	
Gestionnaire d'adaptation automatique	•	•	•	•	•
Effet pavillon	•	•	•		
Apprentissage automatique	•	•	•		

Fonctions

Programmes manuels	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 3	Jusqu'à 4
Gestion de l'effet Larsen	•	•	•	•	•
Équilibre sonore naturel	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•
Easy-t	•	•	•	•	•
MyMusic	Automatique	Automatique	•	•	•

Avec tous les niveaux de technologie


Trois programmes sans fil (non offert sur le modèle E), enregistrement des données, gestion du bruit du vent, technologie IntelliVent pour les écouteurs personnalisés, masqueur d'acouphènes, revêtement plasma et IP57

Accessoires (en option)


Télécommande	•	•	•	•	•
uDirect 2	•	•	•	•	
uTV 2	•	•	•	•	
uMic	•	•	•	•	

Type d'écouteur	Standard (xS)	Power (xP)	Super Power (xSP)
Sortie / gain	112/45	126/55	129/61
Dôme ouvert	•	•	
Dôme fermé	•	•	
Dôme Power	•	•	
Embout	•	•	
cShell (souple ou rigide)	•	•	•


Guides d'appareils



Écouteur Standard (xS)



Écouteur Power (xP)






Écouteur Super Power (xSP)




Gamme Moxi² Kiss

Écouteur Standard (xS) Écouteur Power (xP) Écouteur Super Power (xSP)

Données techniques de coupleur ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 2cc

Fréquence référence d'essai - IEC 118-7 (kHz)	Écouteur Standard (xS)	Écouteur Power (xP)	Écouteur Super Power (xSP)
	1.6	1.6	1.6
OSPL90			
Maximum (dB SPL)	112	126	129
Nominal (dB SPL)	109	123	126
HFA - OSPL90 (dB SPL)	105	118	120
À la FRE (dB SPL)	104	120	124
			
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)			
Maximum (dB)	45	55	61
HFA - FOG (dB)	39	48	55
À la FRE (dB)	38	49	60
			
Réglages de mesure de référence (RMR)			
Plage de fréquence (Hz)	< 100 - 8300	< 100 - 7300	< 100 - 5500
Gain référence d'essai (dB)	28	41	43
Consommation au RMR (mA)	1.15	1.25	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	141	130	135
Bruit d'entrée équivalent au RMR (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
			
Compatibilité électromagnétique			
Immunité EMC en fonction d'ANSI c63.19-2007 EMC, omni	M4	M4	M4

Données techniques de coupleur par spectrométrie optique IEC 118-0 OES

Fréquence référence d'essai - IEC 118-0 (kHz)	Écouteur Standard (xS)	Écouteur Power (xP)	Écouteur Super Power (xSP)
	1.6	1.6	1.6
OSPL90			
Maximum (dB SPL)	121	132	133
À la FRE (dB SPL)	113	129	132
			
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)			
Maximum (dB)	56	65	69
À la FRE (dB)	46	58	68
			
Réponse en fréquence de base			
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	< 100 - 8600	< 100 - 7500	< 100 - 5800
Gain référence d'essai (dB)	39	51	57
Consommation au GRE (mA)	1.15	1.2	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	141	135	135
Bruit d'entrée équivalent au GRE (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
			
Compatibilité électromagnétique			
Immunité EMC en fonction d'IEC 60118-13 2011, intensité de champ 90/50/35 V/m, omni, IRIL bande basse/moyenne/haute (dB SPL)	37/25/41	37/25/41	37/25/41

Légende

- Écouteur xS
- Écouteur xP
- Écouteur xSP

Conditions de test

Taille de la pile : 312 ; source de : 1,3 V
 Les données ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995) ou un stimulateur d'oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L'instrument auditif a été réglé pour les tests TrueFit d'Unitron.
 Les dômes ne doivent jamais être installés sur des clients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux canaux auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.
 Le niveau de pression sonore de ces instruments auditifs dépasse 132 dB SPL. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.