

# Moxi™ Pro

## Pile 312 – Technologie écouteur intra-canal (CRT)

### Fonctions distinctives

#### 20 canaux

#### SpeechZone avec un traitement spatial binaural

SpeechZone™ est la nouvelle fonctionnalité des aides auditives Pro qui permet à vos clients d'entendre leurs conversations clairement dans les situations les plus difficiles. SpeechZone, activée par un traitement spatial binaural, est déclenchée lorsque les aides auditives déterminent que la parole vient de face dans un environnement bruyant – ensuite, les deux aides auditives se concentrent véritablement sur la parole.

#### Programme Automatique avec SmartFocus

Les clients peuvent bénéficier d'une performance supérieure en matière d'automatisme grâce à une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intégration de la technologie SmartFocus™ améliore la clarté de la parole dans les environnements bruyants et offre automatiquement un confort optimal.

#### Équilibre sonore naturel

Fonction adaptative permettant de minimiser les artéfacts acoustiques pouvant survenir lorsqu'un son amplifié se mêle à un son direct dans le conduit auditif. La fonction Équilibre sonore naturel contrôle ces sons et effectue des réglages de précision afin de conserver la clarté et l'équilibre du signal.

#### Effet pavillon

Des calculs sophistiqués sont utilisés pour cette fonction afin de recréer une directionnalité naturelle.

#### Gestionnaire d'adaptation automatique

Permet une période de réglage automatique en douceur pour le client, offre la meilleure acceptation spontanée possible pour un premier appareillage avec un bénéfice maximum en matière d'intelligibilité de la parole à long terme.

#### Anti Larsen

L'anti Larsen offre un maximum de gain utilisable en supprimant les bruits soudains avant qu'ils ne deviennent audibles.

#### Technologie wireless

**Programme téléphonique binaural** – transmet le son dans l'oreille opposée au combiné, permettant l'audition binaurale d'une conversation téléphonique.

**DuoLink** – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un appareil auditif et automatiquement transférés à l'autre oreille.


**uDirect™ 2 (optionnel)** – interface wireless entre les aides auditives et les dispositifs Bluetooth® (ex. téléphones portables)

**uTV™ 2 (en option)** – transmet le son d'une télévision ou d'une source audio au dispositif uDirect 2


### Fonctions supplémentaires

- Microphone directionnel adaptatif multibandes
- 3 programmes de transmission manuels + 3 programmes wireless
- AntiShock™
- Autodidacte, fonction LearnNow™
- MyMusic™
- Système de gestion du bruit du vent
- La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure
- Amélioration de la qualité de la parole avec dépendance de niveau
- Réduction du bruit
- Enregistrement des données – data logging
- Easy-t et bobine téléphonique
- DAI via uDirect/uDirect 2
- Télécommandes optionnelles
- Système Smart Alert optionnel
- Programmation sans câble avec iCube


### Guides d'appareillage



Moxi Pro (xS)



Moxi Pro puissant (xP)



Moxi Pro super puissant (xSP)

Le modèle Moxi Pro convient pour les pertes auditives légères à sévères et à des configurations d'audiogrammes allant de courbes inversées à des courbes à pente marquée.



0543 11-046 027-5703-04


® Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc

**unitron**  
unitron.com/fr

# Moxi Pro Pile 312 CRT

Moxi Pro standard  
(écouteur xS)      Moxi Pro puissant  
(écouteur xP)      Moxi Pro  
super puissant  
(écouteur xSP)

## DONNÉES TECHNIQUES COUPLEUR 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003

Fréquence référence de test – IEC 118-7 (kHz)	Moxi Pro standard (écouteur xS)	Moxi Pro puissant (écouteur xP)	Moxi Pro super puissant (écouteur xSP)
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	112	126	129
Nominal (dB SPL)	109	123	126
ANSI HFA (dB SPL)	105	118	120
à la RTF (dB SPL)	104	120	124
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	45	55	61
ANSI HFA (dB)	39	48	55
à la RTF (dB)	38	49	60
<b>Réponse en fréquence de base (ANSI 2003)</b>			
Plage de fréquence (Hz)	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Gain test référence HFA (dB)	28	41	43
Consommation au RTG (mA)	1.15	1.25	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	141	130	135
Bruit d'entrée équivalent au RTG (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
<b>Sensibilité de la bobine d'induction (ANSI 2003, 31,6 mA/m)</b>			
HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	88/0	101/0	103/0
 <p><b>Moxi xSP : micro à 70 dB SPL vs bobine d'induction à 100 mA/m</b></p> <p>— Micro — Bobine d'induction</p>			

## DONNÉES TECHNIQUES COUPLEUR OES IEC 118-0

Fréquence référence de test (RTF) – IEC 118-0 (kHz)	Moxi Pro standard (écouteur xS)	Moxi Pro puissant (écouteur xP)	Moxi Pro super puissant (écouteur xSP)
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	121	132	133
à la RTF (dB SPL)	113	129	132
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	56	65	69
à la RTF (dB)	46	58	68
<b>Réponse en fréquence de base</b>			
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	<100-8600	<100-7500	<100-5800
Gain test référence – RTG (dB)	39	51	57
Consommation au RTG (mA)	1.15	1.2	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	141	135	135
Bruit d'entrée équivalent au RTG (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
<b>Sensibilité de la bobine d'induction</b>			
à la RTF (graphique pour 31,6 mA/m au RTG) (dB SPL)	99	109	117

Compatibilité électromagnétique	Moxi Pro standard (écouteur xS)	Moxi Pro puissant (écouteur xP)	Moxi Pro super puissant (écouteur xSP)
Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 75/50 V/m, omni IRIL bande basse/haute (dB SPL)	42/46	42/46	42/46

## LÉGENDE

- Moxi Pro xS
- Moxi Pro xP
- Moxi Pro xSP

## CONDITIONS DE TEST

- Type de pile : 312 ; Source : tension 1,3 V ;  
 Les mesures ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3,7-1995) ou un stimulateur d'oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L'appareil auditif est réglé en mode linéaire omni avec toutes les fonctions adaptatives désactivées.  
 Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.  
 Le niveau de pression sonore de ces aides auditives dépasse 132 dB SPL.  
 Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.