


# Shine™ Rev

## Shine Rev 3 Gamme d'appareils auditifs intra-auriculaires



### Profil de performance

	Shine Rev 3
Canaux / bandes	3/6
Traitement du signal	Compression WDRC ou limitation linéaire
Directionnel fixe	•

### Fonctions distinctives


AutoMic	•
---------	---

### Caractéristiques


Programmes manuels	Jusqu'à 3
Gestionnaire d'Adaptation Automatique	•
Réduction du bruit	1 réglage
Amélioration de la parole	1 réglage
Gestion de l'effet Larsen	•
Equilibre Sonore Naturel	•
AntiShock	1 réglage
Système de gestion du bruit du vent	1 réglage
MyMusic	•
Bobine téléphonique	•
Enregistrement des données	•
Technologie IntelliVent	•

Type de pile	Conque	Demi-conque	Canal	Microphone
13	Standard	En option	En option	Unidirectionnel
312	En option	Standard	Standard	Unidirectionnel


### Guides d'appareillage



Puissance modérée



Puissance moyenne












Puissance élevée

# Gamme d'appareils auditifs intra-auriculaires Shine Rev 3

Puissance modérée Puissance moyenne Puissance élevée

## Données techniques coupleur 2cc – ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005

Fréquence référence de test - IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	112	118	122
Nominal (dB SPL)	109	115	119
Moyenne pour les fréquences élevées (HFA) – OSPL90 (dB SPL)	103	111	114
à la RTF (dB SPL)	103	109	113
			
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	40	50	60
Moyenne pour les fréquences élevées du gain acoustique intégral (HFA – FOG) (dB)	37	46	54
à la RTF (dB)	35	43	53
			
<b>Configuration de test de référence</b>			
Plage de fréquence (Hz)	100-7500	100-7500	100-7100
Gain test référence - RTG (dB)	26	34	37
Consommation de courant en configuration de test de référence (mA) 312/13	1.2/1.2	1.4/1.4	1.2/1.2
Durée moyenne de la pile (h) 312/13	150/260	130/220	150/260
Bruit d'entrée équivalent en configuration de test de référence (dB SPL)	19	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.5/1.5/1.0	1.5/1.5/1.5	1/1/1
			
<b>Sensibilité de la bobine d'induction (31,6 mA/m)</b>			
HFA SPLS/STS (dB SPL/dB)	88/2	95/1	99/2
			
<b>Puissance : micro à 70 dB SPL vs. bobine d'induction à 100 mA/m</b>			
— Micro			
— Bobine d'induction			

Compatibilité électromagnétique (EMC)	M4/T4	M4/T4	M4/T4
Immunité EMC par ANSI C63.19-2001 EMC, omni/bobine téléphonique			
<b>Données techniques coupleur OES – IEC 118-0</b>			
Fréquence référence de test (RTF) - IEC 118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
			
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	120	124	128
à la RTF (dB SPL)	111	119	121
			
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	50	60	70
à la RTF (dB)	44	53	62
			
<b>Réponse en fréquence de base</b>			
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	100-8200	100-8200	100-7500
Gain test référence - RTG (dB)	36	44	46
Consommation au RTG (mA) 312/13	1.2/1.2	1.2/1.2	1.2/1.2
Durée moyenne de la pile (h) 312/13	150/260	150/260	150/260
Bruit d'entrée équivalent au RTG (dB SPL)	19	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	2/2/1.5	2.5/2.5/2	1/1.5/1
			
<b>Sensibilité de la bobine d'induction</b>			
à la RTF (graphique pour 31,6 mA/m au RTG) (dB SPL)	96	104	106
Maximum (1 mA/m au gain maximal) (dB SPL)	83	92	102
À la fréquence de test de référence (1 mA/m pour gain acoustique intégral) (dB SPL)	76	85	94
			
<b>Compatibilité électromagnétique (EMC)</b>			
Immunité EMC par IEC 60118-13, 2011, force du champ 90/50/35 V/m, omni IRIL bande basse/moyenne/haute (dB SPL)	26/30/35	26/30/35	26/30/35

## Légende

- Puissance élevée
- Puissance moyenne
- Puissance modérée

## Conditions de test

Type de pile : 312/13 ; Tension source : 1,3 V ; Évent : fermé à l'extrémité du conduit  
Tube 7 mm (coupleur 2cc/OES) – Shine Rev 3 M, Shine Rev 3 P, Shine Rev 3 HP.  
Appareil auditif configuré selon les paramètres de test Unitron TrueFit.  
Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.