

# Shine™ Rev

Shine Rev 4  
Aide auditive contour d'oreille surpuissant 675



## Profil de performance

	Shine Rev 4
Canaux / bandes	4/8
Traitement du signal	Compression WDRC ou limitation linéaire
Adaptatif directionnel	•
Directionnel fixe	•


## Fonctions distinctives

AutoMic	•
---------	---

## Caractéristiques

Programmes manuels	Jusqu'à 4
Gestionnaire d'Adaptation Automatique	•
Réduction du bruit	3 réglages
Amélioration de la parole	3 réglages
Gestion de l'effet Larsen	•
Equilibre Sonore Naturel	•
AntiShock	3 réglages
Système de gestion du bruit du vent	3 réglages
MyMusic	•
Bobine téléphonique	•
DAI	•
Enregistrement des données	•
Technologie IntelliVent pour les options d'appareillage sur mesure	•
Revêtement plasma	•
IP57	•

## Guides d'appareillage



## Classe


Gain / niveau de sortie max. avec coude auriculaire non filtré (2cc)	High Power
Type de pile	139 / 78

675

# Shine Rev 4 HP Gamme contour d'oreille

Coude filtré  
(standard)      Coude non filtré  
(en option)

## Données techniques coupleur 2cc – ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005

Fréquence référence de test - IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6
<b>OSPL90</b>		
Maximum (dB SPL)	135	139
Nominal (dB SPL)	132	137
Moyenne pour les fréquences élevées (HFA) – OSPL90 (dB SPL)	128	131
à la RTF (dB SPL)	127	127
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>		
Maximum (dB)	74	78
Moyenne pour les fréquences élevées du gain acoustique intégral (HFA – FOG) (dB)	67	69
à la RTF (dB)	65	66
<b>Configuration de test de référence</b>		
Plage de fréquence (Hz)	100-4600	100-4500
Gain test référence - RTG (dB)	51	54
Consommation de courant en configuration de test de référence (mA)	2.0	2.6
Durée moyenne de la pile (h)	320	320
Bruit d'entrée équivalent en configuration de test de référence (dB SPL)	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	4/2/1	4/2/1
<b>Sensibilité de la bobine d'induction (31,6 mA/m)</b>		
HFA SPLS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	111/1	115/1
		

## Compatibilité électromagnétique (EMC)

Immunité EMC par ANSI c63.19-2001 EMC, omni/bobine téléphonique M2/T2      M2/T2

## Données techniques coupleur OES – IEC 118-0

Fréquence référence de test (RTF) - IEC 118-0 (kHz)	1.6	1.6
<b>OSPL90</b>		
Maximum (dB SPL)	137	141
à la RTF (dB SPL)	134	134
<b>Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)</b>		
Maximum (dB)	77	82
à la RTF (dB)	72	73
<b>Réponse en fréquence de base</b>		
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	100-4600	100-4300
Gain test référence - RTG (dB)	58	59
Consommation au RTG (mA)	1.3	1.3
Durée moyenne de la pile (h)	500	500
Bruit d'entrée équivalent au RTG (dB SPL)	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	5/3/2	5/3/2
<b>Sensibilité de la bobine d'induction</b>		
à la RTF (graphique pour 31,6 mA/m au RTG) (dB SPL)	117	118
<b>Compatibilité électromagnétique (EMC)</b>		
Immunité EMC par IEC 60118-13, 2011, force du champ 90/50/35 V/m, omni IRIL bande basse/moyenne/haut(e) (dB SPL)	30/53/52	30/53/52

## Légende

- Coude filtré
- Coude non filtré

## Conditions de test

Type de pile : 675 ; Source : tension 1,3 V ; Tube : longueur 25 mm, diamètre interne 1,93 mm  
Appareil auditif configuré selon les paramètres de test Unitron TrueFit.  
Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.  
Le niveau de pression sonore de ces aides auditives dépasse 132 dB SPL. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.