




Stride P

Perfil de rendimiento	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
Canales	20	20	16	10	6

### Características de la marca

SpeechZone 2	SpeechZone 2	SpeechZone
Procesamiento espacial binaural	•	•
SoundNav	7 entornos	6 entornos
Sound Conductor	•	•
MyMusic	Binaural automático	Binaural automático
Teléfono Binaural	•	•
Gestor de Adaptación Automática	•	•

### Guías de adaptación



--- Slim tube (power dome)

### Funciones

Direccional adaptativo	Multibanda	Multibanda	Multibanda	Multibanda	•
El Efecto "Pinna"	•	•	•	•	•
Compresión de frecuencia	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•

### En todos los niveles de tecnología

Log It All, Equilibrio de Sonido Natural, registro de datos, gestor de la realimentación, control de viento, emmascador de zumbidos, programas de ajuste manual, programas de transferencia de audio, DuoLink, easy-t, easy-DAI, tecnología IntelliVent para auriculares personalizados, cubierta de plasma, índice de protección IP67, bobina telefónica

### Accesorios (opcionales)

Mando a distancia 2, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic


Clase	P
Salida / Ganancia codo filtrado (2cc)	134/66
Pico de salida / Ganancia tubo fino	129/58
Tamaño de la pila	13

## Datos técnicos del acoplador 2cc según ANSI 3.22 2009/IEC 60118-7 2005

Frecuencia de prueba de referencia: IEC 60118-7 (kHz)

2.5

1.6



## OSPL90

Máximo (dB SPL)

129

134

Nominal (dB SPL)

126

131

HFA - OSPL90 (dB SPL)


111

125

a RTF (dB SPL)

110

125



## Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)

Máximo (dB)

58

66

HFA - FOG (dB)


51

58

a RTF (dB)

49

60



## Configuración de prueba de referencia (RTS)

Rango de frecuencia (Hz)

&lt;100 - 4600

&lt;100 - 5300

Ganancia de prueba de referencia (dB)

34

48

Consumo de corriente a RTS (mA)

1.15

1.15

Duración media de la pila (h)

270

270

Ruido de entrada equivalente a RTS (dB SPL)


18

19

Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)

0.2/0.2/0.5

1.7/1.2/0.7



## Sensibilidad de bobina de inducción (31,6 mA/m)

HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)

94/0

108/0

Estándar: micrófono a 70 dB SPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m

- Micrófono
- - - Bobina de inducción

## Compatibilidad electromagnética

Inmunidad EMC por ANSI C63.19-2007 EMC, omnidireccional/bobina tel

M4/T4


M4/T4

## Datos técnicos del acoplador OES según IEC 60118-0

Frecuencia de prueba de referencia: IEC 60118-0 (kHz)

2.5

1.6



## OSPL90

Máximo (dB SPL)


130

135

a RTF (dB SPL)

119

132



## Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)

Máximo (dB)


62

71

a RTF (dB)

60

68



## Respuesta de frecuencia básica

Rango de frecuencia (DIN 45605) (Hz)

&lt;100 - 5300

&lt;100 - 6500

Ganancia de prueba de referencia (dB)

44

57

Consumo de corriente a RTG (mA)

1.15

1.15

Duración media de la pila (h)

270

270

Ruido de entrada equivalente a RTG (dB SPL)


19

19

Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%)

0.5/0.5/0.9

1.3/1.0/1.0



## Sensibilidad de bobina de inducción

a RTF (gráfica para 31,6 mA/m a RTG) (dB SPL)

104

117

## Compatibilidad electromagnética

Inmunidad EMC por IEC 60118-13, 2011, campo de fuerza de 90/50/35 V/m, omnidireccional, banda baja/media/alta de IRIL (dB SPL)

24/19/19

24/19/19

## Leyenda

## Condiciones de la prueba

Tubo: filtrado; Tamaño de la pila: 13; Fuente: tensión de 1,3 V; Tubo: 25 mm de longitud; 1,93 mm de diámetro interior

Configuración del audífono según los valores de la prueba de Unitron Truefit. LLE se aplica en un nivel aproximado de 35 dB SPL.

Las cápsulas nunca se deben adaptar a pacientes con tímpano perforado, cavidades del oído medio expuestas ni con canal auditivo alterado quirúrgicamente. En el caso de que se presentase alguna de dichas afecciones, le recomendamos que utilice un molde personalizado de oído. El nivel de presión sonora de estos audífonos sobrepasa los 132 dB SPL.

Se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso según se vayan introduciendo mejoras.