

Moxi^{MC} Kiss ▲ La puissance délivrée par North

N Moxi Kiss Pro, N Moxi Kiss 800, N Moxi Kiss 700,
 N Moxi Kiss 600, N Moxi Kiss 500
 Gamme d'écouteurs intraauriculaires



Profil de performance	Moxi Kiss Pro	Moxi Kiss 800	Moxi Kiss 700	Moxi Kiss 600	Moxi Kiss 500
Canaux	20	20	16	10	6

Fonctions distinctives

SpeechZone2	SpeechZone2	SpeechZone			
Traitement spatial binaural	•	•			
SoundNav	7 environnements	6 environnements	5 environnements	2 environnements	AutoMic
Sound Conductor	•	•	•	•	•
MyMusic	Binaural automatique	Binaural automatique	•	•	•
Programme téléphonique binaural	•	•	•	•	
Gestionnaire de l'adaptation automatique	•	•	•	•	•

Fonctions

Directionnel adaptatif	Multibande	Multibande	Multibande	Multibande	•
Effet pavillon	•	•	•	•	•
Compression fréquentielle	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•

Avec tous les niveaux de technologie


Équilibre sonore naturel, enregistrement des données et Log It All, gestion de l'effet Larsen, gestion du vent, masqueur d'acouphènes, programmes manuels, programmes de transmission sans fil, easy-t, technologie IntelliVent pour les écouteurs personnalisés, revêtement plasma, IP57

Accessoires (en option)


Télécommande 2, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic

Type d'écouteur	Standard (xS)	Puissant (xP)	Superpuissant (xSP)
Sortie / gain	113/47	127/57	131/63
Dôme ouvert	•	•	
Dôme fermé	•	•	
Dôme puissant	•	•	
Embout	•	•	
cShell	•	•	•


Guides d'appareils



Écouteur standard (xS)



Écouteur puissant (xP)



Écouteur superpuissant (xSP)

- Dôme ouvert
- Dôme fermé
- Dôme puissant ou embout

Données techniques de coupleur ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 2CC

Fréquence référence d'essai - IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
OSPL90			
Maximum (dB SPL)	113	127	131
Nominal (dB SPL)	110	124	128
HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	119	121
À la FRE (dB SPL)	105	121	127
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)			
Maximum (dB)	47	57	63
HFA - FOG (dB)	40	49	56
À la FRE (dB)	39	52	62
Réglages de mesure de référence (RMR)			
Plage de fréquence (Hz)	100 - 8500	100 - 7300	100 - 5500
Gain référence d'essai (dB)	29	42	44
Consommation au RMR (mA)	1.15	1.25	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	160	140	150
Bruit d'entrée équivalent au RMR (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
Compatibilité électromagnétique			
Immunité EMC en fonction d'ANSI c63.19-2007 EMC, omni	M4	M4	M4

Données techniques de coupleur par spectrométrie optique IEC 118-0 OES

Fréquence référence d'essai - IEC 118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
OSPL90			
Maximum (dB SPL)	122	133	135
À la FRE (dB SPL)	114	130	134
Gain maximum (entrée 50 dB SPL)			
Maximum (dB)	58	67	71
À la FRE (dB)	48	62	70
Réponse en fréquence de base			
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	100 - 10000	100 - 8000	100 - 5800
Gain référence d'essai (dB)	39	55	59
Consommation au GRE (mA)	1.15	1.2	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	160	150	150
Bruit d'entrée équivalent au GRE (dB SPL)	19	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
Compatibilité électromagnétique			
Immunité EMC en fonction d'IEC 60118-13 2011, intensité de champ 90/50/35 V/m, omni, IRIL bande basse/moyenne/haute (dB SPL)	22/22/22	20/27/30	30/15/18

Légende

- Écouteur xS
- Écouteur xP
- Écouteur xSP

Conditions de test

Taille de la pile : 312 ; source de : 1,3 V
 Les données ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995) ou un stimulateur d'oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L'instrument auditif a été réglé pour les tests TrueFit d'Unitron.
 Les dômes ne doivent jamais être installés sur des clients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux canaux auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.
 Le niveau de pression sonore de ces instruments auditifs dépasse 132 dB SPL.
 Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.