

Stride Pro, Stride 800, Stride 700, Stride 600, Stride 500 13 BÖ hörapparatserie



Stride P

Prestandaprofil

	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
Kanaler	20	20	16	10	6

Signaturegenskaper

SpeechZone 2	SpeechZone 2	SpeechZone			
Binaural spatial bearbetning	•	•			
SoundNav	7 miljöer	6 miljöer	5 miljöer	2 miljöer	AutoMic
Sound Conductor	•	•	•	•	•
MyMusic	Automatiskt binaural	Automatiskt binaural	•	•	•
Binaural telefon	•	•	•	•	
Automatisk tillväjningshanterare	•	•	•	•	•

Funktioner

Adaptiv riktverkan	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Pinna Effect	•	•	•	•	•
Frekvenskompression	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•

På alla tekniknivåer

Log It All, Natural Sound Balance, datalogging, återkopplingshanterare, vindkontroll, tinnitusmasker, manuella program, streamingprogram, DuoLink, easy-t, easy-DAI, IntelliVent-teknik för personligt anpassade insatser, plasmabeläggning, IP67, telespole


Tillbehör (tillval)

Fjärrkontroll 2, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic

Klass






	P
Max utnivå / förstärkning, 2 cc filtrerat slangfäste	134/66
Max utnivå / förstärkning tunn ljudslang	129/58
Batteristorlek	13

Anpassningsområde



--- Slim tube (power dome)

ANSI 3.22 2009/IEC 60118-7 2005 2 cc-koppling, teknisk data

	Referenstestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)	2.5	1.6
	OSPL90		
	Maximal (dB SPL)	129	134
	Nominell (dB SPL)	126	131
	HFA - OSPL90 (dB SPL)	111	125
	vid RTF (dB SPL)	110	125
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)		
	Maximal (dB)	58	66
	HFA - FOG (dB)	51	58
	vid RTF (dB)	49	60
	Referenstestsinställningar (RTS)		
	Frekvensomfång (Hz)	<100 - 4600	<100 - 5300
	Referenstestförstärkning (dB)	34	48
	Strömförbrukning vid RTS (mA)	1.15	1.15
	Typisk batterilivslängd (h)	270	270
	Ekvivalent ingångsbrus vid RTS (dB SPL)	18	19
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	0.2/0.2/0.5	1.7/1.2/0.7
	Induktionsspolekänslighet (31,6 mA/m)		
	HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	94/0	108/0
	Standard: mik vid 70 dB SPL vs. induktionspole vid 100 mA/m		
	Mik Induktionsspole		





Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet enligt ANSI c63.19-2007 EMC, omni/telespole

M4/T4

M4/T4

IEC 60118-o OES-koppling, teknisk data

	Referenstestfrekvens – IEC 60118-o (kHz)	2.5	1.6
	OSPL90		
	Maximal (dB SPL)	130	135
	vid RTF (dB SPL)	119	132
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)		
	Maximal (dB)	62	71
	vid RTF (dB)	60	68
	Frekvensvar		
	Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)	<100 - 5300	<100 - 6500
	Referenstestförstärkning (dB)	44	57
	Strömförbrukning vid RTG (mA)	1.15	1.15
	Typisk batterilivslängd (h)	270	270
	Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)	19	19
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	0.5/0.5/0.9	1.3/1.0/1.0
	Induktionsspolekänslighet		
	vid RTF (grafen visar 31.6 mA/m vid RTG) (dB SPL)	104	117
	Elektromagnetisk kompatibilitet		
	EMC-immunitet vid IEC 60118-13, 2011 fältstyrka 90/50/35 V/m, omni	24/19/19	24/19/19
IRIL låg/medelhög/hög band (dB SPL)			

Förklaring

-  Slangfäste
-  Tunn ljudslang

Testförhållanden

Slangfäste: filtrerad; Batteristorlek: 13; Källa: spänning 1.3 V; Slang: längd 25 mm, diameter insida 1.93 mm
Hörapparaten inställd på Unitrons TrueFit-testinställningar. LLE appliceras på en ungefärlig nivå om 35 dB SPL.
Domer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekaviteten eller opererad hörselgång.
För sådana fall rekommenderar vi en personligt utformad insats.
Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL.
Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.